

# WDO Spinvlies (3 laags)

*PRODUCT NAAM*

***RENIFOL 120***

Afmetingen

50 x 1.5

## **TECHNISCHE INFORMATIE**

Kleur standaard

**Gewicht** : **120 gr/m<sup>2</sup>**

**Verwerkingsvoorschriften** : Volgens richtlijnen

**Treksterkte** :  
Lengte richting 240N /50mm +/- 35N **Klasse P**  
Breedte richting 150N /50mm +/- 30N **Klasse P**  
Rek bij breuk lengte 75% **Klasse S**  
Rek bij breuk lengte 75% **Klasse S**  
Klasse rek bij breuk **Klasse PS**

**Scheursterkte** :  
Lengte richting 115N/200mm +/- 25N  
Breedte richting 160N/200mm +/- 30N

**Weerstand na versnelde veroudering** :  
Lengte >180N /50mm  
Breedte >115N /50mm

Verschil t.o.v met waarden voor veroudering > 25%

Rek bij breuk lengte 65 %  
Rek bij breuk breedte 65 %

Verschil t.o.v met waarden voor veroudering < 14%

**Brandwerendheidsklasse** : Klasse E

**Waterdampdoorlatendheid** : Sd<= 0,02m

**Waterkerendheid** : Klasse W1



**NR : 140228001SHJ-BP-2**

